

Tip-It Kneedbaar Aluminium

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Productnaam : Tip-It Kneedbaar Aluminium
Artikelnummer : -
Firma naam : Tippoint Trading BV

Straat : Hogebrinkerweg 27
Postcode : 3871 KM
Plaats : Hoevelaken
Tel. : 033 - 253 03 28
Fax. : 033 - 257 09 64
E-mail : Info@tippointtrading.nl
Website : www.tippointtrading.nl

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

1 - < 20% **2.4.6-Tri(dimethylaminomethyl)fenol**
Xn, R22-36/38 Cas : 90-72-2, Einecs/Elincs : 202-013-9 Eu-Index : 603-069-00-0, Ecbnr: -

20 - <40% **Talk (mMg3H2(SiO3)4)**
Cas : 14807-96-6 Einecs/Elincs : 238-877-9, Eu index : - Ecbnr : -

5 - <25% **Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine: epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht 700)**
Xi-N, R36/38-43-51/53 Cas : 25068-38-6, Einics/Elincs : 500-033-5, Eu-Index : 603-074-00-8 Ecbnr: -

Bestanddelencommentaar :

De woordelijk inhoud van de opgeven aanwijzingen inzake en de mogelijk hoofdstuk 16 .

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

R 36/38 - Irriterend voor de ogen en huid.
R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten hebben.



Tip-It Kneedbaar Aluminium

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

- Algemene aanwijzingen :** Bevochtige kleding vervangen.
Na inademen : Voor frisse lucht zorgen.
Bij klachten onder medische behandeling stellen.
Na huiscontact : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
Bij aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen.
Na oogcontact : Na aanraking met de ogen grondig met veel water spoelen en een arts raadplegen.
Na opname door mond : Onmiddellijk een arts raadplegen.
Aanwijzing door arts : Symptomatisch behandelen.

5. BRAND BESTRIJDINGS MAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen :
Schuim, Kooldioxide, watersproeistraal en bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen :
Sterke waterstraal.

Bijzondere gevaren veroorzaakt door de stof of het product zelf, haar verbrandingsproducten.
Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten.

Speciale beschermende uitrusting :
Een autonoom ademhalingstoestel dragen

Aanvullende opmerkingen :
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.



Tip-It Kneedbaar Aluminium

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieu maatregelen :

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :

Bijzonder slipgevaar door het uitgelopen/gemorste product.

Reinigingsmethoden :

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Aanwijzingen voor veilige omgang met de producten :

onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie :

Geen bijzondere maatregelen vereist.

Eisen aan opslagruimten en vaten :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag :

Niet samen met oxydatiemiddelen opslaan.

Verdere gegevens voor de opslagomstandigheden :

Verpakking hermetisch gesloten houden. Reservoirs op een goed geventileerde plaats bewaren.
Koel bewaren.



Tip-It Kneedbaar Aluminium

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Aanvullende opmerkingen inzake ontwerp van technische installaties :

Zorg voor een adequate ventilatie op de werkplek.

20-<40% Talk (Mg₃H₂(SiO₃)₄), 2mg/m³, Algemene opmerkingen : ACGIH
TGG : MAC-waarde TGG 8 uur

Ademhalingsbescherming : Niet van toepassing

Handbescherming : Butygmumi, >120 min (EN374).

Oogbescherming : Veiligheidsbril.

Huidbescherming : Lichte beschermkledij uit kunststof.

Algemene beschermingmaatregelen :

Aanraking met de ogen en huid vermijden. Tijdens het werk niet eten, drinken of roken.

Bedrijfshygiene / Eisen : Tijdens het werk niet eten, drinken of roken. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Voor en na het werk altijd handen wassen.

Huid preventief beschermen met huidschermende zalf.

Afbakening en bewaking van het bloorgestelde milieu :

Niet bepaald.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand :	Pasta	Dichtheid [g/ml] :	1,85
Keur :	Grijs	Dichtheid bij [°C] :	20
Geur :	Karakteristiek	Stortdichtheid [kg/m³] :	N.v.t.
pH-waarde :	N.v.t.	Oplosbaarheid in water :	Praktisch onoplosbaar
pH-waarde [1%] :	N.v.t.	Viscositeit :	N.v.t.
Kookpunt [°C] :	Niet bepaald	Verdampings snelheid :	Niet bepaald
Vlampunt [°C] :	> 200	Smeltpunt [°C] :	Niet bepaald
Ontvlambaarheid [°C] :	Niet bepaald	Zelfontbranding [°C] :	Niet bepaald
Onderste explosiegrens :	N.v.t.	Ontledingspunt [°C] :	Niet bepaald
Bovenste explosiegrens :	N.v.t.		
Oxidatie eigenschappen :	Nee		
Dampspanning [kPa] :	Nietbepaald		



Tip-It Kneedbaar Aluminium

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke reacties :

Reacties met oxydatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten :

Niet bepaald

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute orale toxiciteit : Niet bepaald

Acute dermale toxiciteit : Niet bepaald

Acute inhalatieve toxiciteit: Niet bepaald

Oogirritatie : Niet bepaald

Huidirritatie : Niet bepaald

Overgevoeligheid : Niet bepaald

Subacute toxiciteit : Niet bepaald

Chronische toxiciteit : Niet bepaald

Mutageniteit : Niet bepaald

Reproductietoxiciteit : Niet bepaald

Carcinogeniteit : Niet bepaald

Praktijkervaringen : Geen

Algemene opmerkingen : Toxicologische gegevens zijn niet bekend.

De indeling werd volgens de berekings-werkwijze van de preparaat-richtlijn verricht.



Tip-It Kneedbaar Aluminium

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiceit bij vissen :	Niet bepaald
Toxiceit bij Daphniae :	Niet bepaald
Gedrag van de stof in milieucompartimenten :	Niet bepaald
Gedrag in zuiveringsinstallaties :	Niet bepaald
Toxiceit bij bacterieën :	Niet bepaald
Biologische afbreekbaarheid :	Niet bepaald
CZV :	Niet bepaald
BZV 5 :	Niet bepaald
AOX-aanwijzing :	Bij levering bevat het product organisch gebonden halogeen
2006/11/EG :	Ja
Algemene aanwijzingen :	De indeling werd volgens de berekingswijze van het preparaat-richtlijn verricht.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product :	Als gevaarlijk afval afvoeren. Moet inachtneming van de plaatselijke wettelijke voorschriften naar een verbrandingsinstallatie afvoeren.
Ongereinigde verpakkingen :	Niet te reinigen verpakkingen moeten net als de stof verwijderd worden
Afvalstoffensleutel-Nr : (aanbevolen) :	080409*



Tip-It Kneedbaar Aluminium

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Classificatie volgens ADR : Geen gevaarlijke goederen.
-Classificatiecode :
-Etiket :
-ADR LQ
-ADR 1.1.3.6 (8.6) : Vervoerscategorie (Tunnelbeperkingscode) : -

Classificatie volgens IMDG : Not classified as "dangerous goods"
-EMS
-Etiket
-IMGD LQ :

Classificatie volgens IATA : Not classified as "dangerous goods"
-Etiket

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Aanduiding in overeenstemming met de EEC-wetgeving:

Symbol : Irriterend
Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine: epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht 700)

R-zinnen : R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S-zinnen : S24/25 - Aanraking met de ogen en huid vermijden.
S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies winnen.
S28 - Bij aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
S37 - Draag geschikte handschoenen.

Bijzondere etikettering : Bevat epoxyhoudende verbindingen. De aanwijzingen van de fabriek in acht nemen.
Autorisaties, Titel vii : N.v.t.
Beperkingen, titel vii : N.v.t.
EEG-voorschriften : 1967/548 (2008/58. 30. ATP/31); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006.
Vorderingen vervoer : ADR (2009); IMDG-Code (34.Amdt.); IATA-DGER (2009).



Tip-It Kneedbaar Aluminium

16. OVERIGE INFORMATIE

De volledige tekst van de R-zinnen.

- R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R51/53 : Vergiftiging voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Inachting van beschermingsmaatregelen voor werknemers :

- Ja
VOC (1999/13EG) : N.v.t.
Douanetarief : Niet bepaald

