

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 1                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en wijzigingen. - SDSGHS\_NL

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad</b><br>Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline<br>Wieldrechtseweg 39<br>3316 BG Dordrecht<br>Nederland<br>+31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met uw contactpersoon bij de lokale klantendienst<br><br>SDS@valvoline.com | <b>1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen</b><br>00-800-825-8654 / 001-859-202-3865, of het lokale alarmnummer 030 274 88 88 bellen<br><br><b>Productinformatie</b><br>+31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met uw contactpersoon bij de lokale klantendienst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, Categorie 4                                                 | H302: Schadelijk bij inslikken.                                                                   |
| Oogirritatie, Categorie 2                                                     | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                          |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 2, Nier | H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. |

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 2                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H302 Schadelijk bij inslikken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H373 Kan schade aan organen (Nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken.

Veiligheidsaanbevelingen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
**Preventie:**  
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.  
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.  
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
**Verwijdering:**  
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:  
2,2'-Oxydiethanol

## 2.3 Andere gevaren

### Verdere aanbevelingen

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| Chemische naam                                                | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registratienummer | Indeling<br>(VERORDENING<br>(EG) Nr. 1272/2008) | Concentratie<br>(%)   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Ethanol, 2-butoxy-,<br>vervaardiging van,<br>bijproducten van | 161907-77-3<br>310-287-7               | Eye Dam.1; H318                                 | >= 25,00 - <<br>30,00 |

|                                                                                  |  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  |  | Pagina: 3                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 |  | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  |  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  |  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof                                         |  | Versie: 3.0                                      |
| 841592                                                                           |  |                                                  |

|                            |                                                |                                     |                       |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 2,2'-Oxydiethanol          | 111-46-6<br>203-872-2<br>01-2119457857-21-xxxx | Acute Tox.4; H302<br>STOT RE2; H373 | >= 25,00 - <<br>40,00 |
| boorzuur                   | 10043-35-3<br>233-139-2                        | Repr.H360                           | >= 3,00 - <<br>5,00   |
| 1,1'-iminodipropaan-2-ol   | 110-97-4<br>203-820-9<br>01-2119475444-34-xxxx | Eye Irrit.2; H319                   | >= 2,50 - <<br>3,00   |
| 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | 111-77-3<br>203-906-6                          | Repr.2; H361d                       | >= 2,50 - <<br>3,00   |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
 Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.  
 Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
 Het slachtoffer niet alleen laten.
- Bij inademing : Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen.  
 Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.  
 Eerste hulp is gewoonlijk niet vereist. Het wordt echter aangeraden blootgestelde gereinigd door wassen met water en zeep.  
 Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.
- Bij aanraking met de ogen : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.  
 Contactlenzen uitnemen.  
 Onbeschadigd oog beschermen.
- Bij inslikken : Medische hulp inroepen.  
 Geen melk of alcoholische dranken geven.  
 Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 4                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschijnselen | : De tekenen en symptomen van blootstelling aan dit materiaal via ademhalen, inslikken en/of het materiaal door de huid gaan kunnen omvatten:<br>Maagdarmklachten (misselijkheid, overgeven, diarree)<br>irritatie (neus, keel, luchtwegen)<br>Neusbloedingen<br>buikpijn, rugpijn<br>Longoedeem (vochtophoping in het longweefsel)<br>nierfalen |
| Gevaren        | :<br>Schadelijk bij inslikken.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|             |   |
|-------------|---|
| Behandeling | : |
|-------------|---|

---

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

|                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.<br>Waternevel<br>Schuim<br>Kooldioxide (CO <sub>2</sub> )<br>Droogpoeder |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Sterke waterstraal                                                                                                                                                  |

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifieke gevaren bij brandbestrijding | : Als het product boven zijn vlampunt wordt verwarmd zal dampen voldoende om verbranding te ondersteunen produceren, Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de grond en worden ontstoken door hitte, waakvlammen, andere vlammen en ontstekingsbronnen op locaties in de buurt van het punt van release.<br>Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten       | : kooldioxide en koolmonoxide<br>Koolwaterstoffen<br>booroxide<br>giftige dampen<br>Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 5                                        |
| VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD                                                        | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
- Specifieke blusmethoden : De stof is verenigbaar met standaard blusmiddelen.
- Nadere informatie : Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Gebruik waternevel om volledig gesloten containers af te koelen.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Alle ontstekingsbronnen verwijderen.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Personen die geen beschermende uitrusting dragen mogen niet eerder in gebieden met gemorste materialen worden toegelaten, totdat het opruimen voltooid is.  
Alle van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regels naleven.  
Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.  
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- Voor nadere gegevens zie sectie 8 en sectie 13 van het veiligheidsinformatieblad.

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 6                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Vorming van aërosol vermijden.  
 Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
 Dampen/stof niet inademen.  
 Niet roken.  
 Container gevaarlijk in lege toestand.  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
 Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
 Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Vonkveilig gereedschap gebruiken. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.
- Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. Roken verboden.
- Andere gegevens : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen | CAS-Nr.  | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters | Basis      |
|--------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 2-(2-        | 111-77-3 | TWA                                          | 10 ppm             | 2006/15/EC |

|                                                                                  |  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|  |  | Pagina: 7                                     |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 |  | Herzieningsdatum: 20.10.2016                  |
|                                                                                  |  | Printdatum: 05.07.2017                        |
|                                                                                  |  | Veiligheidsinformatiebladnummer: 000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof                                         |  | Versie: 3.0                                   |
| 841592                                                                           |  |                                               |

|                       |  |           |                        |       |
|-----------------------|--|-----------|------------------------|-------|
| methoxyethoxy)ethanol |  |           | 50,1 mg/m <sup>3</sup> |       |
|                       |  | TGG-8 uur | 45 mg/m <sup>3</sup>   | NL WG |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische maatregelen

Verschaf voldoende mechanische (algemene en / of plaatselijke uitlaat) ventilatie om blootstelling onder de normen voor blootstelling aan (indien van toepassing) of onder het niveau dat bekende oorzaak, verdachte of duidelijke nadelige gevolgen te handhaven.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Draag een chemische veiligheidsbril wanneer er de mogelijkheid van blootstelling van de ogen aan vloeistof, damp of nevel.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : butylrubber Nitrilrubber

De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Huid- en lichaamsbescherming : Dragen indien van toepassing:  
Ondoordringbare kleding  
Veiligheidsschoenen  
Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : vloeibaar

Kleur : kleurloos, amber

Geur : Geen gegevens beschikbaar

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

pH : circa 8,8

Smelt-/vriespunt : < -50 °C

Kookpunt/kooktraject : > 205 °C  
(101,3 hPa)

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 8                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br>841592                               | Versie: 3.0                                      |

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Vlampunt                              | : > 90 °C                              |
| Verdampingssnelheid                   | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)           | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Bovenste explosiegrens                | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Onderste explosiegrens                | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Dampspanning                          | : < 2 hPa                              |
| Relatieve dampdichtheid               | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Relatieve dichtheid                   | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Dichtheid                             | : circa 1,04 g cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Oplosbaarheid                         |                                        |
| Oplosbaarheid in water                | : volledig mengbaar                    |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Ontledingstemperatuur                 | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Viscositeit                           |                                        |
| Viscositeit, dynamisch                | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Viscositeit, kinematisch              | : Geen gegevens beschikbaar            |
| Oxiderende eigenschappen              | : Geen gegevens beschikbaar            |

## 9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.



|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 9                                        |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

## 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

## 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

## 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

overmatige hitte  
Voorkom verdamping tot uitdroging.  
Blootstelling aan lucht.  
Blootstelling aan vocht.

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Zuren  
aluminium  
Basen  
carbonaten  
Koper  
gegalvaniseerde metalen  
Halogeneenkoolwaterstof  
hydroxiden  
nitrieten  
Kalium  
Sterke oxidatiemiddelen  
Zink

## 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Alcoholen  
Aldehyden  
kooldioxide en koolmonoxide  
ethers  
Koolwaterstoffen  
Stikstofoxiden (NOx)  
Organische zuren  
ketonen

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over : Inademing  
waarschijnlijke Contact met de huid  
blootstellingsrouten Contact met de ogen  
Inslikken

|                                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Valvoline</b> | Pagina: 10                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                                  | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                                   | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                                   | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                                            | Versie: 3.0                                      |

#### Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

#### Product:

Acute orale toxiciteit

:  
Opmerkingen: Opname van medicijnen gecontamineerd met diethyleen glycol veroorzaakte nierfalen en de dood bij mensen. Producten met diethyleen glycol moeten als toxisch bij inname worden beschouwd.

Acute toxiciteitsschattingen : 500 mg/kg

Methode: Oordeel van experts

Opmerkingen: Verwacht op basis van componenten.

Acute dermale toxiciteit

: Opmerkingen: Skin absorptie van dit materiaal (of component) kan worden vergroot door beschadigde huid.

#### Bestanddelen:

Ethanol, 2-butoxy-, vervaardiging van, bijproducten van

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 2.630 mg/kg

Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 3.540 mg/kg

Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

#### Bestanddelen:

2,2'-Oxydiethanol

Acute orale toxiciteit : LD50 (Mensen): Verwacht 1.120 mg/kg

Doelorganen: Nier

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 4,6 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h

Testatmosfeer: stof/nevel

Beoordeling: Geen nadelig effect is waargenomen bij acute toxiciteit bij inademing testen.

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 13.300 mg/kg

#### Bestanddelen:

boorzuur

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.660 mg/kg

Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 2,0 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h

Methode: Richtlijn test OECD 403

Opmerkingen: Aërosol

|                                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Valvoline</b> | Pagina: 11                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                                  | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                                   | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                                   | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof                                                          | Versie: 3.0                                      |
| 841592                                                                                            |                                                  |

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg

**Bestanddelen:**

1,1'-iminodipropaan-2-ol

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Beoordeling: Geen nadelig effect is waargenomen bij acute orale toxiciteit.

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 8.000 mg/kg

**Bestanddelen:**

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Acute orale toxiciteit : LD50 (muis): > 5.288 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401  
GLP: nee

Acute toxiciteit bij inademing : LC0 (Rat): > 1,2 mg/l  
Blootstellingstijd: 6 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Richtlijn test OECD 403

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): 9.404 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

**Huidcorrosie/-irritatie**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Product:**

Opmerkingen: Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen.

**Bestanddelen:**

Ethanol, 2-butoxy-, vervaardiging van, bijproducten van

Resultaat: Lichte, tijdelijke irritatie  
Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

2,2'-Oxydiethanol

Soort: Mensen  
Resultaat: Lichte, tijdelijke irritatie

boorzuur

Resultaat: Lichte, tijdelijke irritatie

1,1'-iminodipropaan-2-ol

Resultaat: Geen huidirritatie

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Soort: Konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 404  
Resultaat: Geen huidirritatie

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 12                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### **Product:**

Opmerkingen: Blootstelling aan de dampen kan irritatie veroorzaken aan de ogen, ademhalingswegen en de huid., Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

#### **Bestanddelen:**

Ethanol, 2-butoxy-, vervaardiging van, bijproducten van

Resultaat: **Bijtend**

2,2'-Oxydiethanol

Soort: **Konijn**

Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie**

boorzuur

Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie**

1,1'-iminodipropaan-2-ol

Resultaat: **Ernstig irriterend voor de ogen**

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Soort: **Konijn**

Methode: **Richtlijn test OECD 405**

Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie**

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Ademhalingssensibilisatie: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### **Bestanddelen:**

2,2'-Oxydiethanol

Testtype: **Maximalisatietest**

Soort: **Cavia**

Methode: **Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, B.6.**

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Testtype: **Maximalisatietest**

Soort: **Cavia**

Beoordeling: **Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.**

Methode: **Richtlijn test OECD 406**

### Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### **Bestanddelen:**

2,2'-Oxydiethanol

Genotoxiciteit in vitro

: Testtype: **Ames-test**

metabolische activering: **met en zonder stofwisselingsactivatie**

Methode: **Richtlijn test OECD 471**

Resultaat: **negatief**

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Pagina: 13                                    |
| VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD                                                        | Herzieningsdatum: 20.10.2016                  |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                        |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer: 000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br>841592                               | Versie: 3.0                                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vivo | GLP: <b>ja</b><br><br>: Onderzoeksoorten: <b>Chinese hamstereierstokcellen</b><br>metabolische activering: <b>met en zonder stofwisselingsactivatie</b><br>Methode: <b>Richtlijn test OECD 479</b><br>Resultaat: <b>negatief</b><br>GLP: <b>ja</b> |
|                        | : Testtype: <b>In vivo micronucleus proef</b><br>Onderzoeksoorten: <b>Muis</b><br>Methode: <b>Richtlijn test OECD 474</b><br>Resultaat: <b>negatief</b><br>GLP: <b>ja</b>                                                                          |

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

|                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : Testtype: <b>Ames-test</b><br>Onderzoeksoorten: <b>Salmonella typhimurium</b><br>metabolische activering: <b>met en zonder stofwisselingsactivatie</b><br>Methode: <b>Richtlijn test OECD 471</b><br>Resultaat: <b>negatief</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

boorzuur

|                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling | : <b>Op basis van dierproeven is er duidelijk bewijsmateriaal voor schadelijke effecten op de seksuele functies en vruchtbaarheid en/of de ontwikkeling</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

|                                                |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling | : <b>Enig bewijsmateriaal voor het veroorzaken van schadelijke effecten op de ontwikkeling; deze zijn gebaseerd op dierproeven.</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

2,2'-Oxydiethanol

|                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Blootstellingsroute: <b>Inslikken</b><br>Doelorganen: <b>Nier</b><br>Beoordeling: <b>Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

boorzuur

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Doelorganen: <b>Teelbal</b> |  |
|-----------------------------|--|

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 14                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

#### Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Ervaring met blootstelling van mensen

##### Bestanddelen:

2,2'-Oxydiethanol

Algemene informatie: **Lever**

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

Ethanol, 2-butoxy-, vervaardiging van, bijproducten van

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : <b>LC50 (Vis): &gt; 1.800 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>96 h</b><br>Testtype: <b>semi-statische test</b><br>Methode: <b>Richtlijn test OECD 203</b><br>Opmerkingen: <b>Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.</b> |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : <b>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): &gt; 3.200 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>48 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 202</b><br>GLP: <b>ja</b>                                                                |
| Toxiciteit voor algen                                       | : <b>ErC50 (Scenedesmus capricornutum (zoetwateralgen)): 2.490 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>72 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b><br>GLP: <b>ja</b>                                                        |

2,2'-Oxydiethanol

|                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : <b>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 75.210 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>96 h</b><br>Testtype: <b>doorstroomtest</b> |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : <b>LC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): &gt; 10.000 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>24 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b>          |

|                                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>Valvoline</b> | Pagina: 15                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                                  | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                                   | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                                   | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                                            | Versie: 3.0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Methode: <b>DIN 38412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>1,1'-iminodipropaan-2-ol</b><br>Toxiciteit voor vissen : <b>LC50 (Carassius auratus (goudvis)): 1.100 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>24 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>2-(2-methoxyethoxy)ethanol</b><br>Toxiciteit voor vissen : <b>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 5.741 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>96 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br><br><b>LC50 (Zonnebaars (Lepomis macrochirus)): 7.500 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>96 h</b><br>Methode: <b>Statische test</b><br>Opmerkingen: <b>Sterftecijfer</b><br><br>Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : <b>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1.192 mg/l</b><br>Blootstellingstijd: <b>48 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br><br>Toxiciteit voor algen : <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): &gt; 1.000 mg/l</b><br>Eindpunt: <b>Biomassa</b><br>Blootstellingstijd: <b>96 h</b><br>Testtype: <b>statische test</b><br>Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b> |  |

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Bestanddelen:

Ethanol, 2-butoxy-, vervaardiging van, bijproducten van

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
 Biodegradatie: **76 %**  
 Blootstellingstijd: **28 d**

2,2'-Oxydiethanol

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
 Biodegradatie: **70 - 80 %**  
 Blootstellingstijd: **28 d**  
 Methode: **OECD Test Richtlijn 301B**

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: **aëroob**  
 Entstof: **actief slib**  
 Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
 Biodegradatie: **100 %**  
 Blootstellingstijd: **28 d**

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Pagina: 16                                    |
| VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD                                                        | Herzieningsdatum: 20.10.2016                  |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                        |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer: 000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br>841592                               | Versie: 3.0                                   |

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

Ethanol, 2-butoxy-, vervaardiging van, bijproducten van

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : log Pow: 0,436 (25,5 °C)  
pH: 6,6

2,2'-Oxydiethanol

Bioaccumulatie : Soort: **Leuciscus idus (Goudwinde)**  
Bioconcentratiefactor (BCF): 100

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : log Pow: -1,47

1,1'-iminodipropaan-2-ol

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water : log Pow: -0,82

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet relevant

### 12.6 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
- Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.  
Lege containers niet hergebruiken.  
Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.



|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 17                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer

**ADR:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGIER:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONALE MARITIEME GEVAARLIJKE GOEDEREN:** Niet-gevaarlijke goederen

**RID:** Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**ADR:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGIER:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONALE MARITIEME GEVAARLIJKE GOEDEREN:** Niet-gevaarlijke goederen

**RID:** Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

**ADR:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGIER:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONALE MARITIEME GEVAARLIJKE GOEDEREN:** Niet-gevaarlijke goederen

**RID:** Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGIER:** Niet-gevaarlijke goederen

**INTERNATIONALE MARITIEME GEVAARLIJKE GOEDEREN:** Niet-gevaarlijke goederen

**RID:** Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.5 Milieugevaren

**ADR:** Niet van toepassing

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO:** Niet van toepassing

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGIER:** Niet van toepassing

**INTERNATIONALE MARITIEME GEVAARLIJKE GOEDEREN:** Niet van toepassing

**RID:** Niet van toepassing

: Niet van toepassing

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

niet van toepassing

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 18                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Scheepstype: niet van toepassing

Risikocode niet van toepassing

Verontreinigende stoffen Categorie: niet van toepassing

Het is mogelijk dat beschrijvingen van gevaarlijke goederen (indien boven vermeld) geen afmetingen van de verpakking, hoeveelheid, eindgebruik of toepasselijke regiospecifieke uitzonderingen bevatten. Zie de vervoerdocumenten voor beschrijvingen die specifiek zijn voor de zending.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) : boorzuur  
2-(2-methoxyethoxy)ethanol

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : boorzuur

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  
Niet van toepassing

ABM KLASSE : ABM 11B Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Andere verordeningen : Het is jonge mensen onder de 18 jaar niet toegestaan om met dit product te werken volgens de EU-richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk.

**De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:**

|                                                                                  |  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
|  |  | Pagina: 19                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 |  | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  |  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  |  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof                                         |  | Versie: 3.0                                      |
| 841592                                                                           |  |                                                  |

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| TSCA  | : Op de TSCA-lijst                                                    |
| DSL   | Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst |
| AICS  | Op of overeenkomstig de lijst                                         |
| ENCS  |                                                                       |
| KECI  | Niet overeenkomstig de lijst                                          |
| ISHL  | Niet overeenkomstig de lijst                                          |
| PICCS | Op of overeenkomstig de lijst                                         |
| IECSC | Op of overeenkomstig de lijst                                         |

#### Inventarisaties

AICS (Australië), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Europese Unie), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nieuw Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TSCA (VS)

#### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Nadere informatie

Herzieningsdatum: 20.10.2016

#### Classificatieprocedure:

|      |                                                                                             |                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                                   | Beoordeling door deskundigen en bewijskrachtbepaling. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                          | Calculatiemethode                                     |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. | Calculatiemethode                                     |

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| H302        | Schadelijk bij inslikken.                                      |
| H318        | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                 |
| <b>H319</b> | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                             |
| H360        | Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.           |
| H361d       | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.            |
| H373        | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde |

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 20                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

blootstelling bij inslikken.

Overige informatie : De informatie in dit document wordt geacht accuraat te zijn, maar kan van het bedrijf of uit een andere bron afkomstig zijn. Ontvangers wordt aangeraden vooraf te bevestigen of de informatie up-to-date, van toepassing en geschikt is voor hun omstandigheden. Dit SDS is opgesteld door de afdeling milieu, gezondheid en veiligheid van Valvoline ( '+31 (0)78 654 3500).

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld

Lijst van afkortingen en acroniemen die zouden kunnen worden, maar niet noodzakelijk zijn, gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad :

ACGIH: Amerikaanse Conferentie van Industriële Hygiënisten  
 BEI : Biological Exposure Index (index voor biologische blootstelling)  
 CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society).  
 CMR: Carcinogeen, mutageen of toxisch voor de voortplanting  
 Ecxx: Effectieve concentratie van xx  
 FG: Food grade (voedselklasse)  
 GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën.  
 H-aanduiding: Gevarenaanduiding (H-statement)  
 IATA: International Air Transport Association.  
 IATA-DGR: Verordening voor gevaarlijke goederen van de 'International Air Transport Association' (IATA).  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 ICAO-TI (ICAO): Technische instructies van de 'International Civil Aviation Organization'  
 ICxx: Remmende concentratie voor xx van een stof  
 IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke goederen  
 ISO: Internationale Organisatie voor Standaardisatie  
 LCxx: Dodelijke concentratie voor xx procent van de testpopulatie  
 LDxx: Dodelijke dosis, voor xx procent van de testpopulatie.  
 logPow: octanol-water verdelingscoëfficiënt  
 N.O.S. : Niet nader bepaald  
 OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)  
 OEL: Beroepsmatige blootstellingslimiet  
 PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch  
 PEC: Voorspeld effect-concentratie  
 PEL: Toegestane blootstellingslimieten  
 PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect  
 PPE: Persoonlijke beschermingsuitrusting (PBU)  
 P-verklaring: Verklaring uit voorzorg (P-statement)  
 STEL: Korte termijn blootstellingslimiet

|                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Pagina: 21                                       |
| <b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>                                                 | Herzieningsdatum: 20.10.2016                     |
|                                                                                  | Printdatum: 05.07.2017                           |
|                                                                                  | Veiligheidsinformatiebladnummer:<br>000000242316 |
| Valvoline™ BRAKEFLUID DOT 4 remvloeistof<br><br>841592                           | Versie: 3.0                                      |

STOT: Toxiciteit van specifiek doelorgaan  
 TLV: Drempellimietwaarde  
 TWA: Tijdgewogen gemiddelde  
 zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)  
 WEL: Blootstellingsniveau op de werkplek

ABM: Algemene Beoordelingsmethodiek Water (Nederland)  
 ADN: Verordening voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn  
 ADR: Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
 CLP: Classificatie, etikettering en verpakking  
 CSA: Chemical Safety Assessment (Veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen)  
 CSR: Chemical Safety Report (Chemische veiligheidsrapport (CVR))  
 DNEL: Derived No Effect Level (Afgeleide dosis zonder effect).  
 EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen.  
 ELINCS: Europese lijst van gemelde chemische stoffen  
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemicaliën)  
 RID: Verordening betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor  
 R-verklaring: Risico-verklaring  
 S-verklaring: Veiligheidsverklaring  
 WGK: Duitse waterverontreinigingsklasse