



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DE-ICER AEROSOL

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam DE-ICER AEROSOL
Productnr. CDG300, CDG600, PLD600, JSB110, AOD300, AOD600, DPB600, EDI300, EDI600, FDI600, FID300, NDI311, NDI601, NDI604, PPD300, PPD600, SDI311, SDI600, SFD131, DPB300, ADI600, DIA003, FDI601, FID301, IDI612, NDI612, PRO600, RDI300

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde toepassing Antivriesmiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier TETROSYL LIMITED
BEVIS GREEN WORKS
WALMERSLEY
BURY
BL9 6RE
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com
Fabrikant: TETROSYL LIMITED
BEVIS GREEN WORKS
WALMERSLEY
BURY
BL9 6RE
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+44 (0) 161 764 5981
Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Tel 030 274 88 88 Uitsluitend voor professionele hulpverleners.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische gevaren	Ontvl. aerosol 1 - H222
Gezondheid voor de mens	Niet geclassificeerd.
Milieu	Niet geclassificeerd.

DE-ICER AEROSOL

Indeling (1999/45/EEG) F+;R12.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarencinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

2.2. Etiketteringselementen

Etiket Overeenkomstig (EC) No. 1272/2008



Signaalwoord Gevaar

Gevarenaanduidingen

H222

Zeer licht ontvlambare aerosol.

Veiligheidsaanbevelingen

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten bereik van kinderen bewaren.

P210

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

P211

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251

Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410+412

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**3.2. Mengsels**

1,2-ETHAANDIOL			5.0 - <10.0%
CAS-nr.: 107-21-1	EG-nr.: 203-473-3	Registratienummer: 01-2119456816-28	
Indeling (EG 1272/2008) Acute Tox. 4 - H302		Indeling (67/548/EEG) Xn;R22	
AMMONIAK...%			0.1 - <0.3%
CAS-nr.: 1336-21-6	EG-nr.: 215-647-6		
Indeling (EG 1272/2008) Huidcorr. 1B - H314 STOT eenm. 3 - H335 Aquat. acuut 1 - H400		Indeling (67/548/EEG) C;R34 N;R50	

DE-ICER AEROSOL

ETHANOL		10.0 - <20.0%
CAS-nr.: 64-17-5	EG-nr.: 200-578-6	
Indeling (EG 1272/2008) Ontvl. vlst. 2 - H225	Indeling (67/548/EEG) F;R11	
IPA		3.0 - <5.0%
CAS-nr.: 67-63-0	EG-nr.: 200-661-7	Registratienummer: 01-2119457558-25-XXXX
Indeling (EG 1272/2008) Ontvl. vlst. 2 - H225 Oogirrit. 2 - H319 STOT eenm. 3 - H336	Indeling (67/548/EEG) F;R11 Xi;R36 R67	
METHANOL		1.3258%
CAS-nr.: 67-56-1	EG-nr.: 200-659-6	Registratienummer: 01-2119433307-44
Indeling (EG 1272/2008) Ontvl. vlst. 2 - H225 Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 2 - H330 STOT eenm. 1 - H370	Indeling (67/548/EEG) F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25	
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED		3.0 - <5.0%
CAS-nr.: 68476-85-7	EG-nr.: 270-704-2	
Indeling (EG 1272/2008) Ontvl. Gas 1 - H220 Press. Gas - H280	Indeling (67/548/EEG) F+;R12.	

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenczinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Slachtoffer van de besmettingsbron verwijderen.
Algemene eerste hulp, rust, warmte en frisse lucht. NB! Slachtoffer met het oog op eventuele vertraagde uitwerkingen ter observatie houden.

Inademing

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Door inademing van spuitnevel: zorg dat het slachtoffer frisse lucht krijgt en kalm blijft. Slachtoffer in de frisse lucht brengen en onder toezicht kalmeren. Ga evt. naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee. Let er op dat de symptomen van longoedeem (ademnood) binnen 24 uur na blootstelling kunnen optreden. Laat onmiddellijk een ambulance komen.

DE-ICER AEROSOL

Inslikken

Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. Slachtoffer onder toezicht houden. Ga, indien het slachtoffer zich onwel voelt naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee. Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen. Niet laten braken. Bij braken het hoofd laag houden, zodat maagbraaksel niet in de longen kan komen.

Contact met de huid

Huid grondig wassen met zeep en water. Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Contact met de ogen

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren. Wrijf niet in de ogen. Bij aanhoudende symptomen na het wassen onmiddellijk medische hulp inschakelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie

De ernst van de beschreven symptomen zal variëren, afhankelijk van de concentratie en de duur van de blootstelling. NB! Slachtoffer met het oog op eventuele vertraagde uitwerkingen ter observatie houden.

Inademing

Kan astmatische ademhalingsproblemen veroorzaken. Organische oplosmiddelen kunnen bij overmatige blootstelling het centrale zenuwstelsel beïnvloeden, en die duizeligheid en bedwelming, bij zeer hoge concentraties bewusteloosheid en dood veroorzaken. Suffheid, duizeligheid, desoriëntatie, draaierigheid. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. In hoge concentraties zijn dampen verdovend en kunnen zij hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en aantasting van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming. Ten gevolge van de fysieke aard van dit materiaal is het onwaarschijnlijk dat het zal worden ingeslikt.

Contact met de huid

Langdurig contact kan roodheid, irritatie en droge huid veroorzaken. Kan huidirritatie/eczeem veroorzaken.

Contact met de ogen

Extreme irritatie van ogen en slijmvliezen, inclusief branden en tranen. Damp, nevel of stof kan chronische oogirritatie of -beschadiging veroorzaken. Kan storingen in het gezichtsvermogen en ernstig oogletsel veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan, inhalering van of opname van deze chemische stof. In twijfelgevallen ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP inschakelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

Gebruik: Schuim, CO₂ of poeder. Waternevel. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

Ongeschikte blusmiddelen

Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Bij brand kunnen vergiftige gassen (CO, CO₂, NO_x) ontstaan. Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO, CO₂, NO_x).

DE-ICER AEROSOL

Uitzonderlijke Brand- En Ontploffingsgevaaren

Zeer licht ontvlambaar. Ernstig ontploffingsgevaar als dampen aan vlammen worden blootgesteld. Risico van explosie bij verwarming. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht bij de grond verspreiden naar ontstekingsbronnen. Kan aanzienlijke afstand afleggen naar ontstekingsbron en een vlam doen terugslaan. Hitte kan de containers doen ontploffen. Spuitbussen kunnen bij brand exploderen.

Specifieke gevaren

Bij sterke verhitting ontstaat overdruk, die kan leiden tot explosief openspringen van de spuitbus. Dampen kunnen door een vonk, een warm oppervlak of een gloeiend voorwerp ontvlammen. Dampen kunnen zelfs bij kamertemperatuur ontplofbare luchtmengsels vormen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale Brandbestrijdingsprocedures

Rekening houden met het opnieuw oplaaen van het vuur en rekening houden met explosiegevaar. Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen. Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden.

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Vermijd inademen van dampen en spuitnevel. Bij lekken: pas op voor gladde vloeren en oppervlakken.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu. Het product mag niet weggegooid worden in de natuur, maar moet volgens afspraak met de lokale autoriteiten verzameld en ingeleverd worden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering. Indien lekkage niet gestopt kan worden, het gebied ontruimen. Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Verwijder elke bron van ontsteking. Met absorberend, onbrandbaar materiaal in daarvoor geschikte houders verzamelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen van fabrikant doorlezen en opvolgen. Alle ontstekingsbronnen elimineren. Bij langdurige blootstelling en/of hoge concentraties complete veiligheidsuitrusting dragen. Nauwgezette persoonlijke hygiëne is noodzakelijk. Handen en vuile plekken met water en zeep wassen, voor het verlaten van de werkplaats. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Vermijd inademing van dampen en spuitnevel en contact met de huid en ogen. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is. Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie en/of respirator. Mechanische ventilatie of plaatselijk afzuigsysteem kan vereist zijn. Let op de toegestane blootstellingstermijn en minimaliseer de kans op inademing van dampen en nevel.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

DE-ICER AEROSOL

Weghouden van hitte, vonken en open vuur. Rechtopstaand bewaren. Beschermen tegen materiële schade en/of wrijving. Spuitbussen: mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50° C. Niet opslaan voor lange perioden of in grote hoeveelheden. Bewaren op een koele en goed geventileerde plaats. Op een droge plaats bewaren. Niet bewaren in de buurt van warmtebronnen of blootstellen aan hoge temperaturen.

Opslag Classificatie

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen worden in detail beschreven in Sectie 1.2.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Naam	STD	TGG - 8 Uur		TGG - 15 Min		Aanduidingen
1,2-ETHAANDIOL	MAC		10 mg/m3		104 mg/m3	H
AMMONIAK...%	WEL		18 mg/m3		25 mg/m3	
ETHANOL	MAC		260 mg/m3		1900 mg/m3	H
IPA	MAC	250 ppm	650 mg/m3			
METHANOL	MAC	200 ppm	260 mg/m3	400 ppm	520 mg/m3	H
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED	MAC	1000 ppm	1800 mg/m3			

WEL = Workplace Exposure Limit.

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

H = Gevaar van huidabsorptie

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermende uitrusting



Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van spuitnevel tot minimum beperken. Voor hoge concentraties ontploffingsbestendige ventilatie verschaffen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingsstoestel.

Bescherming van de handen

Geen specifieke handbescherming vermeld, maar het is raadzaam handschoenen te dragen.

Bescherming van de ogen

Goedgekeurde, nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar.

Andere Beschermingsmiddelen

Oogspoelstation verschaffen. Geschikte kleding dragen om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen.

DE-ICER AEROSOL**Hygiënische maatregelen**

Was werkkleding vóór hergebruik. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Direct wassen met water en zeep bij huidbesmetting. NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen	Aërosol.
Kleur	Blauw.
Geur	Ammoniak.
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water.
Beginkookpunt en kooktraject (°C)	
Technisch niet haalbaar.	
Smeltpunt (°C)	-25°C
Relatieve dichtheid	0.960
Dampdichtheid (lucht=1)	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Dampspanning	
Niet bepaald.	
Verdampingssnelheid	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
pH-Waarde, Geconc.	11.0
Oplossing	
Viscositeit	1 cP 20°C
Thermische ontledingstemperatuur (°C)	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Geurdrempel, Laag	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Geurdrempel, Hoog	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Vlampunt (°C)	
Technisch niet haalbaar.	
Zelfontstekingstemperatuur (°C)	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Brandbaarheidsgrens: - Laag (%)	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Brandbaarheidsgrens - Hoog (%)	
Niet bepaald.	Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.
Verdelingscoëfficiënt	Niet bepaald.
(N-Octanol/Water)	-1.36
Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.	
Oxiderende eigenschappen	
Niet bepaald.	

9.2. Overige informatie

DE-ICER AEROSOL

Geen.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1. Reactiviteit**

Er zijn geen specifieke reactiviteitsgevaaren verbonden met dit product.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiël onder normale temperatuursomstandigheden en aanbevolen gebruik.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet van toepassing

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te Vermijden Materialen

Geen incompatibele groepen genoteerd.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Toxische Dosis 1 - LD 50

6000-13000 mg/kg (oraal rat)

Toxische Dosis 2 - LD 50

>22270 mg/kg (oraal rat)

Kankerverwekkendheid:

Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat deze carcinogeen zijn.

Giftigheid voor de voortplanting:

Geen aanwijzingen voor reproductietoxiciteit in dieronderzoeken

Doel Organen

Centraal zenuwstelsel

Onderdrukking van het centrale zenuwstelsel, waaronder narcose effecten zoals slaperigheid, narcose, verminderde oplettendheid, verlies van reflexen, gebrek aan coördinatie en duizeligheid.

Doel Organen

Huid

Morfologische veranderingen die potentieel omkeerbaar zijn maar voorzien in duidelijk bewijs voor aanzienlijk disfunctioneren van organen.

Gevaar bij inademing:

Niet relevant gezien de vorm van het product.

Algemene informatie

Aanhoudend en herhaald contact met oplosmiddelen gedurende een lange periode kan tot permanente gezondheidsproblemen leiden.

DE-ICER AEROSOL**Inademing**

Niet relevant bij een normale werktemperatuur. Bij verhitting kunnen irriterende dampen ontstaan.

Inslikken

Schadelijk bij inslikken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken.

Contact met de huid

Licht irriterende werking.

Contact met de ogen

Irriterend voor de ogen.

Gezondheidswaarschuwingen

Deze chemische stof kan gevaarlijk zijn indien ingeademd en/of aangerakt.

Wijze Van Opname

Inademing. Contact met de huid en/of ogen.

Doel Organen

Centraal zenuwstelsel Ogen Huid

Medische Symptomen

Huidirritatie. Irritatie van ogen en slijmvliezen. Depressie van centraal zenuwstelsel. Sufheid, duizeligheid, desoriëntatie, draaierigheid.

Medische Overwegingen

Huidkwalen en allergieën. Reeds bestaande oogproblemen.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**Ecotoxiciteit**

De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu.

12.1. Toxiciteit

LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l 18000-46000 (Ethanediol) mg/l

Acute toxiciteit - Vissen

Niet bekend.

EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l 46300-51100 (Ethanediol) mg/l

Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren

Niet bekend.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**Afbreekbaarheid**

Het product is bioafbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie**Mogelijke bioaccumulatie**

Niet bioaccumulatief.

Verdelingscoëfficiënt

Niet bepaald. -1.36

Wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Coëfficiënt adsorptie/desorptie

Niet bekend.

DE-ICER AEROSOL**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Niet geclassificeerd als PBT/zPzB volgens huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie

Afvalstoffen worden als gevaarlijk afval geclassificeerd. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen, volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Lozingsprocedures moeten in lijn met plaatselijk geldende reguleringen zijn en door een milieudeskundige zijn goedgekeurd.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**14.1. VN-nummer**

UN-NR. (ADR/RID/ADN)	1950
UN-NR. (IMDG)	1950
UN-NR. (ICAO)	1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam AEROSOLS

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

ADR/RID/ADN Klasse	2.1
ADR/RID/ADN Klasse	Class 2
ADR-Etiket Nr	2.1
IMDG Klasse	2.1
ICAO Klasse/Divisie	2.1
Etiket Voor Vervoer	

**14.4. Verpakkingsgroep**

ADR/RID/ADN	#
Verpakkingsgroep	
IMDG Verpakkingsgroep	#
ICAO Verpakkingsgroep	#

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke Stof/Mariene Verontreiniging
Nee.

DE-ICER AEROSOL**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

EMS F-D, S-U

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: REGELGEVING**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

EU-Wetgeving

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Herzieningscommentaar

N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan.

Herzieningsdatum 11/09/2013

Herziening 15

Vervangt datum 12/06/2012 V14

Status Toegelaten.

Veiligheidsinformatieblad

Volledige tekst van risicozinnen

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.

R36 Irriterend voor de ogen.

R11 Licht ontvlambaar

R22 Schadelijk bij inslikken.

R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R39/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

R34 Veroorzaakt brandwonden.

R12 Zeer licht ontvlambaar.

R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

DE-ICER AEROSOL

Volledige gevarenaanduidingen

H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H330	Dodelijk bij inademing.
H301	Giftig bij inslikken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H311	Vergiftig bij aanraking met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370	Veroorzaakt schade aan organen <<Organs>> .
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.