



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Pagina 1 of 4

FG6192-364 Ice Synthetic Wheel Clean

Revisie 0
Revisiedatum 30-Oct-2008

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productnaam FG6192-364 Ice Synthetic Wheel Clean
Bedrijf Turtle Wax Limited
East Gillibrands
Skelmersdale
Lancashire
WN8 9TX
England
MSDS@turtlewax.ltd.uk
www.turtlewaxeuropa.com
Telefoon +44 (0)1695 722161
Fax +44 (0)1695 716621
Telefoonnummer in noodgeval +44 (0)1695 722161 (Daytime)
Beoogd gebruik

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

Hoofdgevaren Irriterend voor de ogen.

3 . SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

Gevaarlijke ingrediënten

	Conc.	CAS	EINECS	Symbolen/R-zin(nen)
Oxalic acid (Oxaalzuur)	0 - 5%	144-62-7	205-634-3	Xn; R21/22
Isopropanol (2-Propanol)	0 - 5%	67-63-0	200-661-7	F; R11 Xi; R36 R67
1-Methoxy-2-propanol	0 - 5%	107-98-2	203-539-1	R10
Alky aryl sulphonic acid	0 - 5%	85117-49-3	285-599-9	C; R34 Xn; R22
Alcohol Ethoxylate	0 - 5%	68439-45-2		Xn; R22 Xi; R41
Alcohol Ethoxylate	0 - 5%	68439-45-2		Xn; R22 Xi; R41
Phosphoric acid...% (Fosforzuur)	0 - 5%	7664-38-2	231-633-2	C; R34

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Huidcontact Irriterend voor de huid. Direct afspoelen met veel water en zeep. Verwijder aangetaste kledingstukken. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

Oogcontact Irriterend voor de ogen. Contactlenzen moeten worden verwijderd. Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende 15 minuten, waarbij de oogleden geopend moeten blijven. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

Inademing Ongevaarlijk beschouwd bij inademing.

Inslikken Mond grondig spoelen. BRAKEN NIET OPWEKKEN. Ga naar een arts als irritatie of symptomen blijven bestaan.

Afdrukdatum 24-Nov-2008

FG6192-364 Ice Synthetic Wheel Clean

Revisie 0
Revisiedatum 30-Oct-2008

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen	Gebruik blusmateriaal dat geschikt is voor de heersende brandsituatie.
Brandgevaaren	koolstofoxiden kan worden gevormd in brandsituaties.
Veiligheidsmateriaal	Draag indien nodig geschikt beademingsapparatuur.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Oppervlakken die besmet zijn met het product worden glad.
Milieuvoorzorgsmaatregel en	Zorg dat het product niet in de afwatering komt. Voorkom verder morsen indien dat veilig kan gebeuren.
Reinigingsmethoden	Absorberen met inert, absorberend materiaal. Plaats in geschikte, gelabelde afvalcontainers. Aangedane gebied zorgvuldig reinigen met voldoende water.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering	Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied. Pas de goede hanteringsinstructies in de handleiding toe bij het hanteren, dragen en verstrekken.
Opslag	Bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. De containers goed afgesloten houden. Bewaren in goed gelabelde containers. Bewaren bij temperaturen tussen 5 °C en 35 °C.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingsgrenzen

Oxalic acid (Oxaalzuur)	MAC-waarde TGG 8 uur mg/m ³ : 0.002 MAC-waarde TGG 15 min mg/m ³ : -	C: - H: -
Isopropanol (2-Propanol)	MAC-waarde TGG 8 uur mg/m ³ : 650 MAC-waarde TGG 15 min mg/m ³ : -	C: - H: H
Phosphoric acid...% (Fosforzuur)	MAC-waarde TGG 8 uur mg/m ³ : 1 MAC-waarde TGG 15 min mg/m ³ : 2	C: - H: -

Technische maatregelen	Zorg voor voldoende ventilatie van het werkgebied.
Beheersing van beroepsmatige blootstelling	Was alle verontreinigde kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken. Was uw handen na het hanteren van het product.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Beschrijving	Vloeistof.
Kleur	Amberkleurig.
Geur	Kenmerkend.
pH	1.0
Kookpunt	100°C
Relatieve dichtheid	1.022
Verdampingsnelheid	<0.1 n-butyl acetate =1.0
Smeltpunt	0°C

FG6192-364 Ice Synthetic Wheel Clean

Revisie 0
Revisiedatum 30-Oct-2008

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	Stabiel in normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden	NIET laten bevriezen. Bewaren bij temperaturen onder de 35 °C.
Te vermijden materialen	Geen.
Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Toxicologische gegevens	Geen bekende bijwerkingen op de gezondheid.
--------------------------------	---

12. MILIEU-INFORMATIE

Ecotoxiciteit	Geen bekende bijwerkingen op het milieu.
----------------------	--

Alcohol Ethoxylate	Daphnia EC50/48 uur = 25 mg/l Regenboogforel LC50/96 uur = 100
--------------------	---

Bioaccumulatie	Geen bioaccumulatie.
-----------------------	----------------------

Overige informatie	De oppervlakreactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
---------------------------	--

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie	Afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale en nationale wetgeving. Zorg dat het product niet in de afwatering komt.
Afvoer van verpakking	Lege containers kunnen worden afgevoerd of gerecycleerd.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID	Niet van toepassing.
IMDG	Niet van toepassing.
IATA	Niet van toepassing.
Overige informatie	Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor dragen.

FG6192-364 Ice Synthetic Wheel Clean

Revisie 0
Revisiedatum 30-Oct-2008

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering	Het product is geclassificeerd in overeenstemming met 67/548/EEG.
Symbolen	Xi - Irriterend 
R-zin(nen)	R36 - Irriterend voor de ogen.
S-zin(nen)	S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren. S23 - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Overige informatie	Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van risicozinnen in rubriek 3.	R10 - Ontvlambaar. R11 - Licht ontvlambaar. R21/22 - Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. R22 - Schadelijk bij opname door de mond. R34 - Veroorzaakt brandwonden. R36 - Irriterend voor de ogen. R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel. R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Overige informatie	De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld als richtlijn voor een veilig gebruik, opslag en hantering van het product. Deze informatie is op de datum van publicatie naar beste weten en geloof correct, maar wij staan niet in voor de nauwkeurigheid. Deze informatie heeft alleen betrekking op het specifiek genoemde materiaal en kan mogelijk niet van toepassing zijn op dergelijk materiaal als dat wordt gebruikt in combinatie met enige andere materialen of met enige andere procedures.
Etikettering van gehalten	Anionogene oppervlakteactieve stoffen. 0 - < 5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. 0 - < 5%